

მოდელი	სიმძლავრე (კვტ)	სიგრძე (მმ)	სიგანე (მმ)	სიმაღლე (მმ)	მიერთება (მმ)	საკვამურ(მმ)	უკუწნევა (მბარ)	წყლის მოც.(ლიტრი)	წონა*(კგ)
NAR 80	93	780	900	930	DN 50	150	0.6	120	340
NAR 100	116	780	900	930	DN 50	200	1	175	415
NAR 130	151	800	920	950	DN 50	200	1.1	179	440
NAR 160	186	930	1050	1040	DN 65	200	1.2	234	530
NAR 200	233	930	1050	1040	DN 65	250	1.6	233	560
NAR 250	291	940	1060	1040	DN 65	250	1.8	282	655
NAR 320	372	970	1090	1100	DN 65	300	2	305	855
NAR 400	465	1030	1150	1100	DN 80	300	2.5	381	1075
NAR 500	581	1030	1150	1100	DN 80	350	3.2	447	1210
NAR 640	744	1250	1370	1350	DN 100	350	4.4	841	1710
NAR 800	930	1250	1370	1450	DN 100	400	5.4	942	2085
NAR 1.000	1163	1400	1520	1560	DN 125	450	6.2	1361	2510
NAR 1.250	1453	1485	1605	1615	DN 125	500	6.7	1572	2930
NAR 1.600	1860	1610	1730	1850	DN 150	550	7	2403	3840
NAR 2.000	2326	1745	1865	1885	DN 150	600	9	2820	4605
NAR 2.500	2907	1900	2020	2050	DN 200	650	10.5	3221	5535

\*წონა მოყვანილია 4 ბარი მუშა წნევის პროდუქციისათვის.