

MRV ჭერ-იატაკი

ტექნიკური მახასიათებელი



სათარო ოფისი - 202 22 22

ვაჟა-ფშაველას ს/კ - 202 22 22 (950)
ელიავა ს/კ „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

ჰუალინგი - 202 22 22 (210)
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

www.qebuli-climate.ge



ჩვენ ვქმნით ამინდს!

მოდელი			AC092MCERA	AC122MCERA	AC162MCERA	AC182MCERA	AC242MCERA
სიმძლავრე	გაგრილება	kbtu/h	9.5	12.3	15.4	19.1	24.2
		kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	გათბობა	kbtu/h	10.9	13.6	13.6	21.5	27.3
		kW	3.2	4	5	6.3	8
ელექტრული პარამეტრები	ელ. კვება	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60				
სამუშაო პარამეტრები	ჰაერის წარმადობა (H/M/L)	m³/h	800/710/580	800/710/580	800/710/580	800/710/580	800/710/580
	ხმაურის წნევის დონე	dB(A)	38/35/33	38/35/33	40/37/35	40/37/35	40/37/35
	ხმაურის სიმძლავრის დონე	dB(A)	51/48/46	51/48/46	53/50/48	53/50/48	53/50/48
გაბარიტული ზომები	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280	1160/730/280
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3	28.3/34.3
ინსტალაცია და დამატებითი ტექნიკური პარამეტრები	თხევადი ფრეონის მილის ზომა	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	აიროვანი ფრეონის მილის ზომა	mm	9.52	12.7	12.7	12.7	15.88
მართვის პულტი	სადენიანი	/	YR-E16A				
		/	YR-E16B				
		/	HW-8A116ABK				
		/	YR-E17				
	დისტანციური	/	YR-HD				

მოდელი			AC282MFERA	AC302MFERA	AC382MFERA	AC482MFERA
სიმძლავრე	გაგრილება	kbtu/h	27.3	30.7	38.2	48
		kW	8	9	11.2	14
	გათბობა	kbtu/h	30.7	34.1	42.6	55
		kW	9	10	12.5	16
ელექტრული ხარჯი	ელ. კვება	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60			
სამუშაო პარამეტრები	ჰაერის წარმადობა (H/M/L)	m³/h	2040/1820/1610	2040/1820/1610	2040/1820/1610	2040/1820/1610
	ხმაურის წნევის დონე	dB(A)	43/40/38	43/40/38	46/42/38	46/42/38
	ხმაურის სიმძლავრის დონე	dB(A)	56/53/51	56/53/51	59/55/51	59/55/51
გაბარიტული ზომები	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	1580/700/240	1580/700/240	1580/700/240	1580/700/240
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	1720/800/330	1720/800/330	1720/800/330	1720/800/330
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	50/57	50/57	54/61	54/61
დამატებითი ტექნიკური	თხევადი ფრეონის მილის ზომა	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	აიროვანი ფრეონის მილის ზომა	mm	15.88	15.88	15.88	15.88
მართვის პულტი	სადენიანი	/	YR-E16A			
		/	YR-E16B			
			HW-8A116ABK			
		/	YR-E17			
	დისტანციური	/	YR-HD			