

ტექნიკური მახასიათებლები		CLL2000 23	CLL2000 26	CLL2000 35	CLL2000 53	CLL2000 70
გამომუშავებული სიმძლავრე გაგრილებაზე	Btu/h	8000	9000	12000	18000	24000
	W	2344	2638	3517	5275	7034
ელ. ენერგიის მოხმარება გაგრილებაზე	W	711	776	1095	1643	2190
ნომინალური დენის მოხმარება (მინ-მაქს) გაგრილებაზე	A	3,2	3,4	5,00	7,10	9,4
EER ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი	W/W	3,30	3,40	3,21	3,21	3,21
გამომუშავებული სიმძლავრე გათბობაზე	Btu/h	8000	9000	12500	18000	25000
	W	2344	2638	3663	5275	7327
ელ. ენერგიის მოხმარება გათბობაზე	W	634	694	990	1460	2030
ნომინალური დენის მოხმარება (მინ-მაქს) გათბობაზე	A	2,9	3,0	4,6	6.4	8.9
COP შესრულების კოეფიციენტი	W/W	3,70	3,80	3,70	3,6	3,61
კომპრესორის ტიპი		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
კომპრესორის ბრენდი		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
შიდა ბლოკის ჰაერის ნაკადი (Hi/Mi/Lo)	m3/h	530/450/350	550/466/325	570/500/380	820/545/455	1121/997/911
შიდა ბლოკის ხმაურის დონე (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	40/35.5/26.5	40/36/31.5	41/36/28.5	44.5/38.5/30	48.5/42/39
შიდა ბლოკი (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)	mm	729x200x292	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
შეფუთული (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)	mm	790x270x375	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
წონა სუფთა/შეფუთული	Kg	8.4/10.7	8.5/10.8	9.3/11.7	12.3/15.5	14.7/18.3
გარე ბლოკის ძრავი		YKT-25-6-51-3	YKT-25-6-51-3	YKT-25-6-51-3	YKT-48-6-219-1	YKT-60-6-21
გარე ბლოკის ძრავის ელ. ენერგიის მოხმარება	W	63	63	63	94,0	126,0
გარე ბლოკის ჰაერის ცირკულირების წარმადობა	m3/h	1800	1800	1800	2200	4200
გარე ბლოკის ხმაურის დონე	dB(A)	54	54	55	58.5	59
გარე ბლოკი (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)	mm	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
შეფუთული (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)	mm	835x300x540	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
წონა სუფთა/შეფუთული	Kg	24.6/26.5	26.6/28.4	27.1/28.9	34.8/37.3	52.9/55.5
ფრეონის ტიპი/ მოცულობა	Kg	R410A/0.63	R410A/0.67	R410A/0.65	R410A/1.14	R410A/1.65
თხევადი/აირადი ფრეონის სამონტაჟო მილების დიამეტრი	mm	6.35mm (1/4in) /9.52mm (3/8in)	6.35mm(1/4in) /9.52mm(3/8in)	6.35mm (1/4in) /12.7mm (1/2in)	6.35mm (1/4in) /12.7mm (1/2in)	9.52mm(3/8in) /15.9mm(5/8in)
შიდა ბლოკის სამუშაო ტემპერატურა (გაგრილება/გათბობა)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	17~32/0~30
გარე ბლოკის სამუშაო ტემპერატურა (გაგრილება/გათბობა)	°C	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24