

| ტექნიკური მახასიათებლები                            |         | 3000i/9000         | 3000i/12000        | 3000i/18000       | 3000i/24000        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ენერგიის წყარო                                      | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz  | 220-240V,1Ph,50Hz  | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz  |
| გამომუშავებული სიმძლავრე გაგრილებაზე                | Btu/h   | 9000 (3500~11000)  | 12000 (4700~14700) | 18000(7200~20130) | 24000(11570-28000) |
| ელ. ენერგიის მოხმარება გაგრილებაზე                  | W       | 733 (80~1100)      | 1096 (120~1650)    | 1550(420~2050)    | 2402(560-3200)     |
| ნომინალური დენის მოხმარება (მინ-მაქს) გაგრილებისას  | A       | 3.18 (0.35~4.78)   | 4.76 (0.5~7.2)     | 6.7(1.8~9)        | 10.5(2.4~13.9)     |
| გამომუშავებული სიმძლავრე გათბობაზე                  | Btu/h   | 10000 (2800~11500) | 13000 (3650~14950) | 19000(5300~19960) | 25000(10580-28000) |
| ელ. ენერგიის მოხმარება გათბობაზე                    | W       | 771 (70~990)       | 1027 (110~1480)    | 1750(300~2000)    | 2130(780-3100)     |
| ნომინალური დენის მოხმარება (მინ-მაქს) გათბობისას    | A       | 3.35 (0.32~4.32)   | 4.46 (0.5~6.4)     | 7.6(1.3~8.7)      | 9.3(3.4-13.5)      |
| SEER სეზონური ენერგო ეფექტურობის კოეფიციენტი        | W/W     | 7,4                | 7,0                | 7,0               | 6,4                |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი გაგრილებაზე                |         | A++                | A++                | A++               | A++                |
| SCOP შესრულების სეზონური კოეფიციენტი                | W/W     | 4,1                | 4,2                | 4,0               | 4,0                |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი გათბობაზე                  |         | A+                 | A+                 | A+                | A+                 |
| შიდა ბლოკის ჰაერის ნაკადი (Hi/Mi/Lo)                | m3/h    | 520/460/330        | 530/400/350        | 800/600/500       | 1090/770/610       |
| შიდა ბლოკის ხმაურის დონე (Hi/Mi/Lo/Si)              | dB(A)   | 37/32/22/20        | 37/32/22/21        | 41/37/31/20       | 46/37/34.5/21      |
| შიდა ბლოკის ხმაურის სიმძლავრის დონე                 | dB(A)   | 54,0               | 56,0               | 56                | 62                 |
| შიდა ბლოკი (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)                  | mm      | 729x200x292        | 802x200x295        | 971x228x321       | 1082x234x337       |
| შეფუთული (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)                    | mm      | 790x270x375        | 875x285x380        | 1045x305x405      | 1155*315*415       |
| წონა სუფთა/შეფუთული                                 | Kg      | 8/10.5             | 8.7/11.5           | 11.2/14.6         | 13.6/17.3          |
| გარე ბლოკის ჰაერის წარმადობა                        | m3/h    | 1850               | 1850               | 2100              | 3500               |
| გარე ბლოკის ხმაურის წნევის დონე                     | dB(A)   | 55,5               | 55                 | 57                | 60                 |
| გარე ბლოკის ხმაურის სიმძლავრის დონე                 | dB(A)   | 62                 | 63                 | 65                | 67                 |
| გარე ბლოკი (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)                  | mm      | 720x270x495        | 720x270x495        | 805x330x554       | 890x342x673        |
| შეფუთული (სიგანე,სიღრმე,სიმაღლე)                    | mm      | 835x300x540        | 835x300x540        | 915x370x615       | 995x398x740        |
| წონა სუფთა/შეფუთული                                 | Kg      | 23.5/25.4          | 23.7/25.5          | 33.5/36.1         | 43.9/46.9          |
| ფრეონის ტიპი                                        |         | R32                | R32                | R32               | R32                |
| ფრეონის მოცულობა                                    | Kg      | 0,6                | 0,65               | 1.1               | 1.45               |
| თხევადი/აირადი ფრეონის სამონტაჟო მილების დიამეტრი   | mm      | 6.35/9.52          | 6.35/9.52          | 6.35/12.7         | 9.52/15.9          |
| მაქსიმალური მილის სიგრძე                            | m       | 25                 | 25                 | 30                | 50                 |
| მაქს. განსხვავება სიმაღლეში (შიდა/გარე)             | m       | 10                 | 10                 | 20                | 25                 |
| შიდა ბლოკის სამუშაო ტემპერატურა (გაგრილება/გათბობა) | °C      | 17~ 32/0~ 30       | 17~ 32/0~ 30       | 17~ 32/0~ 30      | 17~ 32/0~ 30       |
| გარე ბლოკის სამუშაო ტემპერატურა (გაგრილება/გათბობა) | °C      | -15~ 50/-15~ 24    | -15~ 50/-15~ 24    | -15~ 50/-15~ 24   | -15~ 50/-15~ 24    |