

Haier Flexis მოდელი			AS50S2SF1FA-BH
		გარე	1U50S2SJ2FA-2
გაგრილება			
გაგრილების გამომუშავებული სიმძლავრე	ნომინალური (მინ.-მაქს.)	Btu/h	17740 (4770-20470)
	ნომინალური	kW	5.2
	დიაპაზონი(მინ.-მაქს.)	kW	(1.40-6.00)
სეზონური ენერგო ეფექტურობის კოეფიციენტი	SEER		7.2
ენერგოეფექტურობა	EER		3.6
ენერგოეფექტურობის კლასი			A++
Pdesign Capacity		kW	5.2
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური	kW	1.44
	დიაპაზონი(მინ.-მაქს.)	°C	(0.50-2.00)
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	253
სამუშაო ტემპერატურა	მინ.-მაქს.	kW	-20-43 (გარე)
გათბობა			
გათბობის გამომუშავებული სიმძლავრე	ნომინალური (მინ.-მაქს.)	Btu/h	20470 (4770-23540)
	ნომინალური	kW	6
	დიაპაზონი(მინ.-მაქს.)	kW	(1.40-6.90)
სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი	SCOP		4.6
ენერგოეფექტურობა	COP (Mild)		4
ენერგოეფექტურობა	SCOP (Warm/Cold)		5.10/3.4
ენერგოეფექტურობის კლასი	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/A
Pdesign Capacity (-10 °C)		kW	4.6
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური	kW	1.5
	დიაპაზონი(მინ.-მაქს.)	kW	(0.50-2.35)
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	1400
სამუშაო ტემპერატურა		°C	-25-24°C (გარე)
ენერგიის წყარო	Ph/V/Hz		1/220~240/50
	პოზიცია		გარე
შიდა ბლოკი			
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	999/225/323
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	1100/314/420
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	12/15/2025
ჰაერის ნაკადი (გაგრილება/გათბობა)	მაქს.	m³/h	900
ხმაურის დონე	გაგრილება (მაღალი)	dB(A)	57
	გათბობა (მაღალი)	dB(A)	57
ხმაურის წნევის დონე	გაგრილება (მაღალი/საშუალო/დაბალი/ჩუმი)	dB(A)	45/41/37/28
	გათბობა (მაღალი/საშუალო/დაბალი/ჩუმი)	dB(A)	45/41/37/28
ტენიანობის მოცილება		10 ⁻³ m³/h	2
გარე ბლოკი			
კომპრესორი			HIGHLY
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	820*305*643
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	940*390*697
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	35.7/38.5
ჰაერის ნაკადი (გაგრილება/გათბობა)	მაქს.	m³/h	3000
ხმაურის დონე	მაღალი	dB(A)	63
ხმაურის წნევის დონე	მაღალი	dB(A)	50
მიმდინარე ნომინალური დენი	მაქს.	A	10.68
მაცივარაგენტი(ფრეონი)	R410a/R32		R32
ფრეონის მოცულობა	R410a/R32	g	1100g
ფრეონის მილები	თხევადი ფრეონის მილი	mm	6.35
	აირადი ფრეონის მილი	mm	12.7
	მილების მაქსიმალური სიგრძე/სიმაღლე	m	25/15
	მილების მაქსიმალური სიგრძე ფრეონის დამატების გარეშე.	m	7
	დასამატებელი ფრეონის მოცულობა	g	20