

Haier Revive მოდელი		შიდა	AS25RHBHRA	AS35RHBHRA	AS50RCBHRA	AS68RDAHRA
		გარე	1U25YERFRA	1U35YERFRA	1U50MERFRA	1U68MRAFRA
გაგრილება						
გაგრილების გამომუშავებული სიმძლავრე	ნომინალური (მინ.-მაქს.)	Btu/h	8530(2730-10230)	10920(2730-11940)	16380(4430-18420)	21150(4430-25250)
	ნომინალური	kW	2.5	3.2	4.8	6.2
	დიაპაზონი (მინ.-მაქს.)	kW	(0.8-3.0)	(0.8-3.5)	(1.3-5.4)	(1.3-7.4)
სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი	SEER		6.1	6.1	6.3	6.7
ენერგოეფექტურობა	EER		3.01	2.81	2.81	3.1
ენერგოეფექტურობის კლასი			A++	A++	A++	A++
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური/ მინ-მაქს	kW	0.83/(0.3-1.2)	1.14/(0.3-1.5)	1.7/(0.4-1.9)	2/(0.4-2.2)
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	143	184	267	324
სამუშაო ტემპერატურა	მინ.-მაქს.	°C	-10-43°C(გარე)	-10-43°C(გარე)	-15-43°C(გარე)	-15-43 (გარე)
გათბობა						
გათბობის გამომუშავებული სიმძლავრე	ნომინალური (მინ.-მაქს.)	Btu/h	9550(2730-11260)	11600(2730-12280)	16380(4430-18420)	21500 (4770-25590)
	ნომინალური	kW	2.8	3.4	4.8	6.3
	დიაპაზონი/დიაპაზონი(მინ.-მაქს.)	kW	(0.8-3.3)	(0.8-4.0)	(1.3-5.4)	(1.4-7.5)
სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი	SCOP		4	4	4	4
ენერგოეფექტურობა	COP (Mild)		3.21	3.21	3.6	3.61
სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი	SCOP (Warm/Cold)		4.60/-	4.60/-	5.10/-	5.10/-
ენერგოეფექტურობის კლასი	Mild/Warm/Cold		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური/დიაპაზონი (მინ.-მაქს.)	kW	0.87/(0.3-1.2)	1.21/(0.3-1.5)	1.33/(0.4-1.9)	1.75/(0.6-2.3)
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	735	910	1260	1610
სამუშაო ტემპერატურა	მინ.-მაქს.	°C	-15-24°C(გარე)	-15-24°C(გარე)	-15-24°C(გარე)	-15-24°C(გარე)
ენერგიის წყარო	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
შიდა ბლოკი						
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/222/318
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	772/325/263	772/325/263	945/390/296	1050/397/301
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	7.5/8.8	7.8/9.2	10.0/12.0	11.6/14.4
ჰერის ნაკადი (გაგრილება/გათბობა)	მაქს.	m³/h	520/520	520/520	770/810	1100/1000
ხმაურის დონე	გათბობა/გაგრილება მაღალი	dB(A)	54	57	60	64
ხმაურის წნევის დონე	გაგრილება (მაღალი/საშუალო/დაბალი/ჩუმი)	dB(A)	38/34/30/18	39/35/31/19	44/40/35/28	47/45/37/29
	გათბობა (მაღალი/საშუალო/დაბალი/ჩუმი)	dB(A)	38/34/30/18	39/35/31/19	44/40/35/28	47/45/37/29
ტენიანობის მოცილება		10 ⁻³ m³/h	1.2	1.4	2	2.8
გარე ბლოკი						
კომპრესორი			HIGHLY	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/560	800/275/553
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	819/320/585	819/320/585	902/375/607	902/375/607
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	21.8/23.9	22.9/25	29.2/32.1	32.7/36.5
ჰერის ნაკადი (გაგრილება/გათბობა)	მაქს.	m³/h	2100/2100	2100/2100	2200/2200	2500/2500
ხმაურის დონე/ხმაურის წნევის დონე	მაღალი	dB(A)	62/50	63/50	65/54	68/57
მიმდინარე ნომინალური დენი	მაქს.	A	5.3	6.5	8.6	10.5
მაცივარაგენტი(ფრეონი)/ფრეონის მოცულობა	R410a/R32	g	R32/500	R32/550	R32/780	R32/900
ფრეონის მილები	თხევადი ფრეონის მილი/აირადი ფრეონის მილი	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
	მილების მაქსიმალური სიგრძე/სიმაღლე	m	20/10	20/10	20/15	25/15
	მილების მაქსიმალური სიგრძე ფრეონის დამატების გარეშე	m	5	5	7	7
	დასამატებელი ფრეონის მოცულობა	g	20	20	20	20