

Haier Tibio მოდელი		შიდა	HSU-09HT203/R2	HSU-12HT303/R2	HSU-18HT203/R3	HSU-24HT203/R2
		გარე	HSU-09HUN103/R2	HSU-12HUN103/R2	HSU-18HUN103/R3	HSU-24HUN103/R2
გაგრილება						
გაგრილების გამომუშავებული სიმძლავრე	ნიმინალური	Btu/h	8530	11260	17400	23200
	ნიმინალური	kW	2.5	3.3	5.1	6.8
ენერგოეფექტურობა	EER		3.21	3.22	3.21	3.1
ენერგოეფექტურობის კლასი			A	A	A	B
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური	kW	0.778	1.025	1.59	2.195
მიმდინარე დენი		A	3.4	4.5	6.9	9.5
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	389	512.5	795	1097.5
სამუშაო ტემპერატურა	მინ-მაქს.	°C	18-43°C(გარე)	18-43°C(გარე)	18-43°C(გარე)	18-43°C(გარე)
გათბობა						
გათბობის გამომუშავებული სიმძლავრე	ნომინალური	Btu/h	8529	11258	17400	24563
	ნომინალური	kW	2.5	3.3	5.1	7.2
ენერგოეფექტურობა	COP		3.61	3.61	3.61	3.61
ენერგოეფექტურობის კლასი			A	A	A	A
ელ. ენერგიის მოხმარება	ნომინალური	kW	0.692	0.915	1.415	1.995
მიმდინარე დენი		A	3	4	6.6	8.7
წლიური ენერგიის მოხმარება		kWh/a	346	457.5	708	997.5
სამუშაო ტემპერატურა		°C	-7-24°C(გარე)	-7-24°C(გარე)	-7-24°C(გარე)	-7-24°C(გარე)
ენერგიის წყარო	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
შიდა ბლოკი						
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	708/190/263	865/200/290	1008/225/318	1008/225/318
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	770/325/270	926/353/280	1085/329/403	1085/329/403
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	7.3/9	9.4/11.5	13/15.7	13/15.7
ჰაერის ნაკადი (გაგრილება/გათბობა)	მაქს.	m³/h	500	600	900	1200
ხმაურის წნევის დონე	მაღალი/საშუალო/დაბალი/ჩუმი	dB(A)	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/38/32	50/46/42/-
ტენიანობის მოცილება		10-3m³/h	1.3	1.4	2	2.8
გარე ბლოკი						
კომპრესორი			QingAn	QingAn	HIGHLY	HIGHLY
სუფთა ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	696/256/432	696/256/432	800/275/553	890/353/697
შეფუთული ზომა	სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე	mm	807/314/485	807/314/485	902/375/614	1046/460/780
სუფთა/შეფუთული წონა		kg	25.6/28.2	27/29	39/42	55.7/63.7
ხმაურის წნევის დონე	მაღალი	dB(A)	53	53	53	55
მაცივარაგენტი (ფრეონი)	R410a/R32		R410A	R410A	R410A	R410A
ფრეონის მოცულობა	R410a/R32	g	600	730	1280	1650
ფრეონის მილები	თხევადი ფრეონის მილი	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	აირადი ფრეონის მილი	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	მილების მაქსიმალური სიგრძე/სიმაღლე	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	მილების მაქსიმალური სიგრძე ფრეონის დამატების გარეშე.	m	7	7	7	7
	დასამატებელი ფრეონის მოცულობა	g	20	20	20	20