

## COMBI COIL მზის წყალგამაცხელებელი, წნევიანი არაპირდაპირი მიერთებით

ტექნიკური მახასიათებელი



სათაო ოფისი - 202 22 22

ვაჟა-ფშაველას ს/კ - 202 22 22 (950)  
ელიავა ს/კ „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)  
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

პუბლინგი - 202 22 22 (210)  
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04  
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72  
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59  
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02  
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02  
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

[www.qebuli-climate.ge](http://www.qebuli-climate.ge)



ჩვენ ვქმნით ამინდს!

|                                              | BCDS-20-58-1800          | BCDS-30-58-1800          |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| გარე ავზის მასალა                            | გალვანიზირებული მეტალი   | გალვანიზირებული მეტალი   |
| გარე ავზის დიამეტრი                          | 470მმ                    | 420მმ                    |
| იზოლაციის ტიპი                               | პოლიურეთანი              | პოლიურეთანი              |
| იზოლაციის სისქე                              | 0.5მმ                    | 0.5მმ                    |
| შიდა ავზის მასალა                            | SUS304                   | SUS304                   |
| შიდა ავზის მოცულობა                          | 170                      | 250                      |
| მილაკები რაოდენობა                           | 20                       | 30                       |
| მილაკების სიგრძე                             | 1800 მმ                  | 1800 მმ                  |
| მილაკები დიამეტრი                            | φ58მმ                    | φ58მმ                    |
| მშთანთქმელი ზედაპირის ფართობი <b>*1</b>      | 2,25 მ²                  | 3 მ²                     |
| სისტემაში წყლის სამუშაო მაქს. წნევა          | 8 ატმ.                   | 8 ატმ.                   |
| კონსტრუქციის მინ.-მაქს. დახრილობა            | 25°-45°                  | 25°-45°                  |
| თბური მილაკების მასალა                       | მინის ვაკუუმური მილაკები | მინის ვაკუუმური მილაკები |
| ჩახვეული სპილენძის მილის (თბომცვლელი) სიგრძე | 20                       | 38                       |
| გამომუშავებული თბური სიმძლავრე <b>*2</b>     | 12                       | 18                       |
| ელექტრო ტენის (ჩაშენებული) სიმძლავრე         | 1.5კვტ                   | 1.5კვტ                   |

**\*1** მშთანთქმელი ფართობი განიმარტება, როგორც ის ფართი რომელზეც დღის განმავლობაში მოდის მზის მდგომარეობის ცვლილებით სხივური ენერგია.

**\*2** თბური სიმძლავრე დამოკიდებულია, როგორც საქართველოში სხვადასხვა რეგიონში ერთეულ ფართზე მოსულ მზის ენერგიაზე (საშუალოდ 900 ვტ/მ², მაქს. 1800 ვტ/მ² (**ზაფხული**)), სამონტაჟო პირობებზე და გარემოს ტემპერატურაზე. გასათვალისწინებელია, რომ დანადგარმა შესაძლოა დღის განმავლობაში 2-ჯერ მოახდინოს შევსებული წყლის გაცხელება. მოცემული პარამეტრები აღებულია აქამდე პრაქტიკაში მიღებული მონაცემებით.